

MILLER Turbo Lite™

Miller TurboLite™

Cikkszám	Megnevezés	Eszköz csatlakozóeleme	Kötél vége
1018015	TURBOLITE WEB WSA 2m C/W 2 TWISTLOCK	Automata zárású Twistlock acélkarabiner (nyitás: 18mm)	Automata zárású Twistlock acélkarabiner (nyitás: 18mm)
1018013	TURBOLITE WEB WSA 2m C/W TWISTLOCK+SCAF	Automata zárású Twistlock acélkarabiner (nyitás: 18mm)	Alumínium akasztóhorog (nyitás: 65mm)
1018014	TURBOLITE WEB WSA 2m C/W Scaffhook+TWIST	Alumínium akasztóhorog (nyitás: 65mm)	Automata zárású Twistlock acélkarabiner (nyitás: 18mm)
1017900	TURBOLITE WEB WSA Twistlock (Alum.) + kapsoshorog (Alum.)	Automata zárású, alumínium Twistlock karabiner (nyitás: 16mm)	Alumínium akasztóhorog (nyitás: 21mm)

Az eszközt kizárólag a gyártó utasításainak megfelelően szabad használni.
Az utasítások figyelmen kívül hagyása komoly vagy végzetes sérüléshez is vezethet.

Bővebb tájékoztatásért, vagy megrendelés leadása
céljából forduljon Miller® by Sperian forgalmazójához

DOC 1735

Sperian Protection Hungária Kft.
1139 Budapest, Forgách utca 9/B
Tel : 06 1 237 1050-55
Fax : 06 1 239 3135
E-mail: info-hungary@sperianprotection.com

MILLER
by SPERIAN

Új!

MILLER Turbo Lite™

**Az első alternatív
megoldás a
kikötőkötelekkel
szemben**

Kompakt és könnyű

**Alacsony
szabad esési tér**

MILLER
by SPERIAN

MILLER Turbo Lite™

Az első alternatív megoldás a kikötőkötelekkel szemben

A TERMÉKELŐNYÖK TALÁLKOZNAK AZ ÖN BIZTONSÁGGAL KAPCSOLATOS ELKÉPZELÉSEIVEL


- Minden olyan helyzetben használható, ahol a zuhanási szabad tér kevés.
- 2. zuhanási együtttható esetén használható (D-gyűrű alatt, és a lábak szintjénél nem alacsonyabban).
- Mindkét oldalon használható.

A MILLER TURBOLITE TERMÉKELŐNYEI:

- Beépített szövet terhelésjelző figyelmeztet, ha az eszközt ki kell vonni a használatból.
- Gyorsan aktiválódó, szabadalmazás alatt lévő fékező rendszer.
- Kompakt és könnyű (0,86 kg), a zuhanásgátló kötélműködési hossza 2m.
- Modern technológiával készült szíjak a fokozott kopásállóságért, és a hosszabb élettartamért (vectran / poliészter szövetszíjak).
- Könnyű, rendkívül erős, ütésálló nejlon ház a kivételes tartósság érdekében.
- Beépített forgóelem akadályozza meg a zuhanásgátló megtekeredését.
- Nincs szükség a gyártó általi évenkénti újrathitesítésre.
- 136 kg testsúlyig használható.
100 kg testsúlyig használható.

2. zuhanási együtttható esetén vagy alsó kikötésnél használható: a hátsó Dgyűrű alatt, de a lábak szintjénél nem alacsonyabban (A TurboLite peremekre nem bevizsgált)

Az új TurboLite hatékonyan lefékezi a zuhanást, még 2. zuhanási együtttható esetén is.



GYORSAN REAGÁLÓ ZUHANÁSGÁTLÓ, AMIBEN BÍZHAT



SPECIFIKÁCIÓ

ANYAGOK

Ház:	Fokozottan ütésálló nejlon
Agy:	energiaelnyelő: kopolimer
Fékező Rendszer:	Rozsdamentes acél
Szíjak:	Vectran belső, poliészter huzat (25.4mm x 1.5mm)


MŰSZAKI JELLEMZŐK

Maximális Terhelés:	felső kikötési szintnél 136kg, alsó kikötési szintnél 100 kg
Működési hossz	2m:
Maximális fékezési er (0. zuhanási együtttható):	100kg terhelésig 4kN, 136kg terhelésig 5kN
Súly:	0,86 kg (Cikksz.: 10 179 00)


SZABVÁNY

EN 360 (visszahúzó zuhanásgátlók) ANSI Z359.1, ANSI A10.32, OSHA 1926.502.

Az egyedülálló 2 m hosszú TurboLite ugyanolyan működési teljesítményt kínál, mint egy hagyományos energiaelnyelő kötélműködési hossza 2m, ugyanakkor a szükséges zuhanási szabad tér mindössze 1,8m a hagyományos energiaelnyelő kötélműködési hossza 2,50 méterhez képest (ld. lent).



KISEBBZUHANÁSI SZABAD TERET IGÉNYEL



MEGAKADÁLYOZZA A KICSATOLÓDÁST